

STARTUP-TEC

Instrucciones para la Aplicación Técnica

Antes de llenar la piscina:

- a) Después de construcción de la piscina, realice el siguiente procedimiento de inicio:
Prepare la superficie en la forma habitual y manera que usted siempre ha preparado en el pasado.
- b) A los 50 a 500 galones de agua, añada el dosis de Startup-Tec a la cuenca de la piscina de acuerdo con el tamaño de piscina y tipo de acabado.
- c) Puede utilizar un rogador de plástico, tubo PVC plástico, o cualquier otro tubo para añadir producto cuidadosamente en la piscina- evite salpicaduras en la superficie.
- d) Disperse la dosis total de Startup-Tec lo más uniforme posible por toda la piscina. Continúe llenando la piscina.

Después que la piscina este llena:

- a) Cepille ligeramente toda superficie de piscina y mueva el polvo de calcio restante hacia el drenaje principal. Cepille el fondo de la piscina para eliminar todas las trazas del polvo de calcio. No use tipo vac con rodillos o limpiadores de piscinas.
- b) Quarzos expuestos y ciertos tipos de piedrita pueden requerir un cepillado con un cepillo combo para ayudar a eliminar el polvo de calcio suelto y exponer mas el acabado final.
- c) Todas piscinas: Equilibre el agua de piscina. Ajuste el pH, alcalinidad, la dureza del calcio desinfectante, y acondicionador como sea necesario. Cepille las paredes y superficies durante varios días para eliminar la suciedad, basura y otras partículas.